

Architectural drawing of the 'DIELO' (Work) pavilion, showing a cross-section and elevation. The drawing includes a dome structure with a central tower and a large arched entrance. Key features include a wooden roof (MEDENA KRYTINA), a wooden floor (DREVENÁ PODOVŇA), and a concrete base (BETONOVÁ DOSKA). The drawing is labeled with dimensions and material specifications.

Legend:

- MEDENA KRYTINA
- PLNE DEBNENIE 35mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 20mm
- HYDROIZOLÁCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 200mm
- KONSTRUKCIA KROVU

Legend:

- DREVENÁ PODOVŇA 35mm
- DEBNENÁ DREVENÁ KONSTRUKCIA 90mm (OSB DOSKY 1830x3050)
- 2x4000 - H20
- SKRIBOKARTON 2x1500
- VÁPENNÁ OMIETKA

Legend:

- LIATE TERRAZZO hr.30mm
- BET.POTER 60mm
- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ELEKTRICKÉ S VRSTVAMI 30mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 220mm
- HYDROIZOLÁCIA
- BETONOVÁ DOSKA 150mm S VYSTUŽNÝMI KARISETAMI
- STROKOPIESKOVÝ PODKLAD 150 mm

Legend:

- MEDENA KRYTINA
- PLNE DEBNENIE 35mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 20mm
- HYDROIZOLÁCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 250mm
- KONSTRUKCIA KROVU 200x70

Legend:

- LIATE TERRAZZO hr.30mm
- BET.POTER 60mm
- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE ELEKTRICKÉ S VRSTVAMI 30mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 220mm
- HYDROIZOLÁCIA
- BETONOVÁ DOSKA 150mm S VYSTUŽNÝMI KARISETAMI
- STROKOPIESKOVÝ PODKLAD 150 mm

[illegible][illegible]

- VÝŠKY ZOSTRY KESTVÝLOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A STAVENÝCH OTVOROV JE POTREBNÉ PRI REALIZÁCI PREVEŠTÍ PRÁMO NA STAVENISKU
- VÝŠKY ZOSTRY NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ A STAVENÝCH OTVOROV JE POTREBNÉ PRÍSPOSOBIŠ SUKOVÝM ROZMEROZ ROZESTY PRÁMO NA STAVENISKU
- UMIESŤENIE PRERAZOV KOORDINOVÁŠ PRÍSŤUŠNOU ČASŤOU PROJEKTUJE DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM
- PRI VÝŠKY NEJASŤOŠAS PRÍZVAŠ PROJEKTANTA NA OHLIADKU
- ODAVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZÁŠ VÝŠKY PRÁČE V ZMYSL PRÁŠKOVÝCH SÚ OZDORNIŠ
- TECHNICKO OHLÁŠ A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ RESPÁŠKOVÁŠ USTANOVENIA ŠTAN ŠTAN 730421 O PRÍSŤUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZÁČNYCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU ŠTAVU.
- KAŽDÝ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVÁŠ S GP.