



A	ODKVAPOVÝ ZLAB poplast farba antracit
B	ODKVAPOVÝ ZVOD poplast farba antracit
C	KOMINOVÉ TELESO – systémové tvárnice s vnútorným dymovodom priemeru 200 mm
D	STREŠNÉ OKNO <b>(013)</b>
E	STREŠNÁ KRYTINA falcovaný plech poplast antracit
F	PRESTREŠENIE VSTUPU drevená konštrukcia s krytím komôrkový plast a oplechovanie
G	PRESTREŠENIE/SLNOLAM drevená konštrukcia s výplňou drevené latovanie
H	ODVETRAVACIE HLAVICE
I	SOLARNÝ KOLEKTOR 4x

-+0,00m= na úrovni hornej hrany zrádkovej dosky 1.NP  
 -TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRAZÁJA REALIZÁCIU KONŠTRUKCIÍ  
 -VŠETKY MIERY PRÁR INŠTALÁCIOU STAVEBNÝCH PRVKOV PREMERAŇ NA STAVBE  
 -VŠETKY ZMENY PROJEKTU MUSIA BYŤ SCHVÁLENÉ AUTORMI STAVBY  
 -PREPRAŠENIE ZMENY KONŠTRUKCIÍ V PRÍKLADOCH A V STENÁCH  
 (CHRÁNKY, RUKOVANIE) JE NUTNÉ PREVEŠT PRÁZDINAMI KONŠTRUKCIE  
 -PREŠNÉ PRIEZYKY A ROZMERNÉ NOSTYCH KONŠTRUKCII PODLA STAVBY  
 -SKLADBY PODLAH BUDU PREŠNÉNE PROJEKTOVANÉ  
 -PREPRAŠENIE ZMENY KONŠTRUKCII V PRÍKLADOCH A V STENÁCH  
 -STAVEBNÉ ÚPRAVY PREKONTROLUOVÁŤ A KOORDINOVÁŤ S PROJEKTOM

[illegible]