










- |   |  |
|---|--|
|  | NOVÉ KONŠTRUKCIE STENY POROTHERM hr. 440, 240 mm a NENOSNÉ PRIEČKY 150mm, 100 mm |
|  | NOVÉ ZÁKLADOVÉ ŽB KONŠTRUKCIE  |
|  | PŮVODNÉ KONŠTRUKCIE  |
|  | ZATEPLENIE<br>– IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS                   |
|  | ZATEPLENIE   |
|  | búrané konštrukcie   |
|  | nové konštrukcie   |

—TÁTO DOKUMENTÁCIA NEHRAŇDÍ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU  
—VŠETKY ZMENY PROJEKTU MUSIA BYŤ SCHVALENÉ AUTOMOR PROJEKTU  
—PRESTUPY A ROZVODY PROFESÍ (UK, ŽITĚ, ELEKTRO, VZT) V PODLAHÁCH A V STĚNÁCH  
(CHRÁNĚČKY, TRUBKOVANIE) JE NUTNÉ ZABEZPEČIT PŘED ODSTRÁNĚNÍM KONSTRUKCE  
—PŘÍPADNÉ ZMENY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM, ZREALIZOVAT AŽ PO PÍSMENNÉM ODŠLOHLENÍ  
—ODSTRÁNĚNÍ KONSTRUKCE NEJÁVŮ VPLYV NA STATICKOU STABILITU OSTATNÉ STAVBY

[illegible]